

DM2010

Pulsador analógico de alarma

General

El DM2010 es un pulsador direccionable para la activación manual de la alarma de incendio. Está indicado para funcionar con los sistemas de incendio analógicos FP1200 y FP2000 de GE Security. El direccionamiento del dispositivo se consigue fácilmente con unos microinterruptores DIP.

Configuración

El DM2010 proporciona un indicador LED y funciones de prueba manuales. También hay disponibles accesorios para montarlo empotrado.

Aplicación

Los pulsadores de alarma manuales se utilizan normalmente dentro de un sistema de detección de incendios automáticos para crear una alarma en una etapa temprana, posiblemente incluso antes de que el sistema de incendio haya detectado el fuego o para la confirmación de una alarma de fuego.

Instalación

El pulsador DM2010 se fija normalmente en una pared a una altura entre 1,2 y 1,5 metros del suelo. Se utilizan en puntos de salida de emergencia y en ubicaciones estratégicas en un edificio de forma que la distancia desde cualquier ubicación del edificio al pulsador más cercano nunca exceda más de una determinada distancia. (Verifique las distancias de instalación de acuerdo con la normativa local). Asegúrese siempre de que la unidad está claramente visible, identificable y accesible.



Características estándar

- Direccionamiento numérico sencillo
- Alimentación mediante bucle
- Montaje en superficie o empotrado
- Estéticamente agradable
- LED indicador de alarma
- Amplia gama de accesorios

DM2010

Pulsador analógico de alarma

Especificaciones técnicas

Alimentación	17 - 28 Vcc
Consumo	
En reposo	< 250 µA
En alarma	< 2.5 mA
Características de entorno	
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +70°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C hasta +70°C
Humedad relativa	0 - 95%
Indice de protección IP	IP24D
Características físicas	
Especificaciones de cable	0,8 to 2,5 mm ²
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	89 x 93 x 27,5 mm
Peso	250 g

Información para pedidos

Referencias	Descripción
DM2010	Pulsador analógico de alarma
DMN782	Tapa basculante de plástico para pulsadores de alarma de la serie DMN700
DMN800	Elemento reseteable para los pulsadores KAL455, DMN700 y DM2010
DM783	Bisel negro BZB
DM790	Soporte de montaje empotrado con conectores