

AS2364

Sirena direccionable de exterior alimentada de lazo serie 2000 - ROJO

General

La AS2364 es una sirena para exterior direccionable de color rojo, con base ancha para sistemas de detección de incendio compatibles con el protocolo 2000. Selección múltiple de tono y totalmente aprobada CPD que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales.

Las sirenas y sirenas/balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000 y se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Son compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego. La AS2364 es idónea para aplicaciones en exterior ya que es IP65.

Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

Eficiencia y versatilidad

Las sirenas y sirenas/balizas AS2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y debe ser ajustado durante la instalación. Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.



Características estándar

- Alimentación de lazo
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de múltiples tonos
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática
- Certificado CPD
- Índice de protección IP65 para montaje en exterior

AS2364

Sirena direccionable de exterior alimentada de lazo serie 2000 - ROJO

Especificaciones técnicas

Tensión de trabajo	17-28 VDC
Corriente @ 24 VDC	
Pico de arranque	< 1.2 mA
Reposo	310 µA
Activada (Sirena)	5.1 mA
Activada (Baliza)	NA
Sirena	
Salida @ 90° ± 3 dB(A)	97dBA dBA a 1m *
Tonos seleccionables	32
Rango de frecuencias	400 - 2850 Hz *
Ajuste de volumen	8 dB
Ambientales	
Temperatura de trabajo	-25°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a +70°C
Humedad relativa (sin condensación)	5% a 95%
Índice de protección	IP65
Físicas	
Cuerpo	Policarbonato de alta resistencia
Peso	250 g
Dimensiones (día x h)	100 x 81 mm
Sección del cable	0.28 mm ² a 2.5 mm ²

* depende del tono seleccionado y de la tensión de entrada.

Información para pedidos

Referencias	Descripción
AS2364	Sirena direccionable de exterior alimentada de lazo serie 2000 - ROJO